

Onkruidborstel WB 750	Prijs in €
Mechanische kantelverstelling (topstang), mechanische schuinstelling, beschermingsrubber, steunpoot, Danfoss OMS hydr. Motor, komborstel ø 750 mm staaldraad gebundeld	2.364
Komborstel ø 750 mm, staalbundels, gewikkeld in kunststof, schroefbaar, 22 stuks	329
Aanbouwmogelijkheden	
Driepuntsbok CAT 1-2 VOORAANBOUW	384
Accord aankoppeling CAT Kommunal	384
Accord aankoppeling CAT 0	286
Snelwisselsysteem voor wiellader / heftruck / verreiker	453
Heftruckopname 150 x 60 mm	555
Opties	
Steunwiel 200 x 50 mm < 0,4 m³ Shovel-inhoud	275
Steunwiel 200 x 80 mm > 0,4 m³ Shovel-inhoud	368
Toerentalregeling	145
Hydraulische kantelinrichting (1 x extra DW ventiel noodzakelijk)	319
Hydraulische schuinstelling (1 x extra DW ventiel noodzakelijk)	487
Elektromagnetische omschakeling 12V voor voertuigen met één of twee dubbelwerkend hydraulische regelcircuit	678

Onkruidborstel WB 750 voor graafmachine	Prijs in €
Mechanische kantelverstelling (topstang), beschermingsrubber, Danfoss OMS hydr. Motor, komborstel ø 750 mm staaldraad gebundeld	2.012
Komborstel ø 750 mm, staalbundels gewikkeld in kunststof, schroefbaar, 22 stuks	329
Aanbouwmogelijkheden	
Graafmachine opname MS01 tot MS03	384

