

SUIRE MINIGREEN met 1 rotor speciaal voor mini tractoren tot 35 pk

MG 100 maaibreedte 1000 mm maaihoogte 25/45/65 mm, gewicht 125 kg, benodigd vermogen min.-max. 15 - 25

Prijs in €

1.022,--

MG 120 maaibreedte 1200 mm maaihoogte 25/45/65 mm, gewicht 137 kg, benodigd vermogen min.-max. 20 - 35

1.055,--

Ook leverbaar met smalle CAT 1 aansluiting voor mini tractoren of (smalspoor) geen meerprijs



SUIRE STARGREEN met 1 rotor voor tractoren tot 60 pk

SG 150 maaibreedte 1500 mm maaihoogte 50 - 125 mm eigen gewicht 305 kg, verstekmogelijkheid 200 mm, benodigd vermogen min.-max. 30 - 50

Prijs in €

1.375,--

SG 170 maaibreedte 1650 mm maaihoogte 50 - 125 mm eigen gewicht 345 kg, verstekmogelijkheid 200 mm, benodigd vermogen min.-max. 35 - 60

1.495,--



OPTIES voor MG en SG Maaiers

Los tussenstuk vrijloop aftakas Comer t.b.v. MG en SG

Prijs in €

180,--

Loopwiel achter aanbouw 1 stuks 400 x 85 t.b.v. SG 150 - 170

450,--



SUIRE ALFAGREEN 220 - 2 rotor ruwterreinmaaier

AG 220 maaibreedte 2150 mm maaihoogte 50 - 125 mm eigen gewicht 380 kg, aandrijving d.m.v. tandwielkasten aftakas met slipkoppeling, messenoverlap 50 mm

Prijs in €

2.945,--



SUIRE DELTAGYR maaier / bloter - 3 rotor

DG 280 maaibreedte 2840 mm maaihoogte 30 - 130 mm eigen gewicht 635 kg, aandrijving met grote V-snaren, aftakas met breekbout, messenoverlap 70 mm

Prijs in €

4.713,--

Walsrol ø 140mm aan de achterzijde van de machine

760,--

Vrijloop op de aftakas meerprijs

180,--



Hydraulisch aangedreven maaiers t.b.v. kleine wielladers

Machines worden pasklaar geleverd met pendelbok

Prijs in €

HYDR120 maaibreedte 1200 mm gewicht 180 kg maaihoogte 15 - 100 mm benodigde olieopbrengst rijdend 20 - 25 liter

2.795,--

HYDR150 maaibreedte 1500 mm gewicht 220 kg maaihoogte 15 - 100 mm benodigde olieopbrengst rijdend 23 - 27 liter

2.880,--

HYDR180 maaibreedte 1800 mm gewicht 255 kg maaihoogte 15 - 100 mm benodigde olieopbrengst rijdend 25 - 30 liter

2.995,--



SUIRE Klepelmaaiers Rotogyr EV/VV voor trekkers van 15 tot 60 pk

	Prijs in €
EV1000 maaibreedte 1000 mm gewicht 180 kg maaihoogte 25 - 75 mm benodigd vermogen 15 - 20 pk, met Y-klepels, met zijverstelling middels bouten 160 mm	2.693,--
VV1200 maaibreedte 1200 mm gewicht 370 kg maaihoogte 25 - 75 mm benodigd vermogen 30 - 50 pk, met 60 Y-klepels met zware hamerklepels 12 stuks	2.969,-- 3.440,--
VV1600 maaibreedte 1620 mm gewicht 420 kg maaihoogte 25 - 75mm benodigd vermogen 20 - 30 pk, met zware hamerklepels 16 stuks, met zijverstelling mechanisch d.m.v. bouten 320 mm Meerprijs hydraulische zijverstelling	3.919,-- 388,--



SUIRE Klepelmaaiers Rotogyr FT driepunt voor en achter aanbouw

Type	2.500	2.800	3.200
Werkbreedte (cm)	249	273	320
Aantal hamers / combimessen	26/104	30/120	34/136
Zijverstelling naar rechts	1.370/1.870	1.360/1.186	1.830/2.330
Maaihoogte		40/70/100	
Vermogen haakse overbrenging rotortoerental		180 pk / 1000 omw. / min	
Gewicht (kg)	1.050	1.192	1.302
prijs + wals en hamerklepels	€ 8.590,--	€ 8.910,--	€ 9.130,--
prijs + wals en combiklepels	€ 8.767,--	€ 9.163,--	€ 9.339,--
Opties: bescherming voor wals afstrijker	€ 235,-- € 98,--	€ 270,-- € 104,--	€ 330,-- € 110,--
urenteller	€ 410,--	€ 410,--	€ 410,--
markeringset	€ 162,--	€ 162,--	€ 162,--



SUIRE Klepelmaaiers Rotogyr MVS driepunt voor en achter-aanbouw

Type	1.900	2.100	2.300
Werkbreedte (cm)	193	213	230
Aantal hamers / combimessen	20	22	24
Maaihoogte	40/70/100	40/70/100	40/70/100
Benodigd vermogen (pk)	60-70	65-80	75-90
Gewicht (kg)	620	650	680
MVS front of achter aanbouw met wals en hamerklepels	€ 5.230,--	€ 5.360,--	€ 5.450,--
met wals en combimessen	€ 5.250,--	€ 5.400,--	€ 5.470,--
<i>Meerprijs opties bij fabrieksmontage</i>			
130PK tandwielbak 1000RPM met dubbele vrijloop	216,--	216,--	216,--
Hydr. zijverstelling	420,--	420,--	420,--
Verzinkte beschermplaten	66,--	72,--	78,--
Rubber, stofstrip achter markeringsset	76,-- 162,--	82,-- 162,--	86,-- 162,--



SUIRE Rotoflex EV en AG zijarmklepelmaaiers

Type Rotoflex	EV1400	EV1600	AG1600	AG1900	AG2100
Werkbreedte (cm)	141	163	162	194	214
Noodzakelijke hydraulische aansluitingen	2 x DW	2 x DW	2 x DW	2 x DW	2 x DW
Aantal klepels - Y / Hamer	28 / 14	32 / 16	32 / 16	40 / 20	44 / 22
- Combi mes	56	64	64	80	88
- Y- aan D - sluiting	n.v.t.	n.v.t.	84	n.v.t.	n.v.t.
klepels aan gedraaide D - sluiting	n.v.t.	n.v.t.	42	n.v.t.	n.v.t.
Aantal getande V - snaren	2	2	3	3	4
Tandwielbak geschikt voor PK klasse	60	60	100	100	100
Maaihogte instelling in mm	30-60-90	30-60-90	40-70-100	40-70-100	40-70-100
Maximale maaiohoek instelling	+90° /-57°	+90° /-57°	+90° /-65°	+90° /-65°	+90° /-65°
Rotortoerental bij 540 omw. / min	2270	2270	2025	2025	2025
Benodigd trekker vermogen min / max	40 – 60	50 – 70	50 – 80	65 – 100	75 – 100
Gewicht met aftakas	450	510	700	775	825
Prijzen in EURO					
Klepels Y- klepels en Hamer-klepels	€ 5.890,--	€ 5.925,--	€ 7.497,--	€ 7.925,--	€ 8.205,--
<i>Meerprijs opties bij fabrieksmontage</i>					
Demontabele glijsoffen per set	€ 47,--	€ 47,--	standaard	standaard	standaard
Stroomregelklep zijverstelling	€ 47,--	€ 47,--	€ 47,--	€ 47,--	€ 47,--
Urenteller (inductie)	€ 410,--	€ 410,--	€ 410,--	€ 410,--	€ 410,--
Weg markerings set	€ 113,--	€ 113,--	€ 110,--	€ 110,--	€ 110,--
Verzinkte beschermplaten voorkant	-	-	€ 52,--	€ 61,--	€ 65,--



Suire Houtklovers

Microforest voor kleine tractoren Elektrisch (9 E) of aftakas (9 PI)

De microforest heeft een tweehandige bediening met 2 snelheden voor een maximaal rendement. de wig gaat automatisch terug, 2 luchtbanden \varnothing 260 mm om de kloofmachine makkelijk te kunnen verplaatsen, kloofplatform met antislip, voorzien van 3 schuine zijden om de houtblokken gemakkelijk te kunnen aanvoeren, aandrijving door middel van een elektromotor 230V/2,7kW, of door een pomp met aftakasaandrijving van de trekker.

Technische gegevens	Microforest	
	9 E	9 PI
Model	9 E	9 PI
Vermogen	9	9
Aandrijving	Elektrisch	Oliepomp op aftakas
Kloofbeitel lengte	130	130
Vrije ruimte onder de kloofbeitel (m)	0.55	0.55
Cilinderdiameter Dubbelwerkend (mm)	70 x 40	70 x 40
Cilinderslag (m)	0,50	0,50
Oliepomppopbrengst (L/min)	6	18
Afmetingen kloofplatform (mm)	570 x 420	570 x 420
Inhoud olietank (L)	6	14
Gewicht (kg)	166	204
Totale hoogte (m)	1,50	1,50
Koppeling, cat.	-	1
Standaard levering	Gevuld met olie	Gevuld met olie en aftakas
PRIJS	€ 1.749,--	€ 1.771,--



Ecoforest

Kloofplatform met antislip voorzien van 3 schuine zijden om de houtblokken gemakkelijk te kunnen aanvoeren, de regelbare hoogte instelling voorkomt dat de kloofbeitel volledig naar boven gaat wat zorgt voor tijdswinst en een hoger rendement, 2 bescherm beugels in combinatie met een bevestigingsketting om het houtblok op zijn plaats te houden, hydr. ventiel met 2 snelheden snel bij het neerlaten/en ophalen en sterk bij het splijten, intrekbare cilinder met ideale opberghoogte van 1,70 m.

Technische gegevens	Ecoforest			
Model	14 HT	15 PI	16 HT	18 PI
Vermogen (T)	14	15	16	18
Voeding	Tractor	Pomp	Tractor	Pomp
Wiglengthe (mm)	200	200	200	200
Vrije ruimte onder de wig (m)	1,07	1,07	1,07	1,07
Cilinderdiameter (mm)	90 x 50	90 x 50	100 x 65	100 x 65
Cilinderslag (m)	1,00	1,00	1,00	1,00
Oliepomp opbrengst (L/min)	min : 30	36	min : 30	36
Kloofplatform (mm)	770 x 540	770 x 540	850 x 580	850 x 580
Inhoud olietank (L)	-	42	-	42
Gewicht (kg)	205	335	248	379
Werkhoogte (m)	2,55	2,55	2,55	2,55
Opberghoogte (m)	1,70	1,70	1,70	1,70
Koppelingscategorie	1 + 2	1 + 2	1 + 2	1 + 2
PRIJS	€ 1.495,--	€ 2.335,--	€ 1.695,--	€ 2.560,--
Opties				
Hydr. set + aftakasaandrijving	€ 1.150,--	-	€ 1.150,--	-
Kuisvormige beitel	€ 336,--	€ 336,--	€ 336,--	€ 336,--
Hydr. kabel met vanghaak	€ 1.176,--	€ 1.176,--	€ 1.176,--	€ 1.176,--
Hydr. kabel met bomenklem	€ 1.281,--	€ 1.281,--	€ 1.281,--	€ 1.281,--



Semiforest en Proforest

Vrije ruimte van 1,15 meter geschikt voor zeer omvangrijke houtblokken, verplaatsbare cilinder met hoogte van 1,70 meter, hydraulische delen zijn beschermd door een afdekplaat, armen zijn beweegbaar en zelfspannend voor meer veiligheid.

Technische gegevens	Semiforest			Proforest	
Type	16 HT	18 PI	20 PI	22 PI	25 PI
Vermogen (T)	16	18	20	22	25
Aandrijving	Tractor	Pomp	Pomp	Pomp	Pomp
Wiglengte (mm)	250	250	250	300	350
Vrije ruimte onder de wig (m)	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
Cilinderdiameter (mm)	100 x 65	100 x 65	100 x 65	110 x 70	120 x 80
Cilinderslag (m)	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Pompopbrengst (L/min)	Min : 30	36	60	60	60
Afm. kloofplatform (mm)	920 x 630	920 x 630	920 x 630	950 x 740	950 x 740
Inhoud olietank (L)	-	42	62	80	80
Gewicht	313	443	556	790	810
Werkhoogte (m)	2,82	2,82	2,82	2,87	2,87
Opberghoogte (m)	1,90	1,90	1,90	1,99	1,99
Koppelingscategorie	1 + 2	1 + 2	1 + 2	1 + 2	1 + 2
Prijs	€ 1.835,--	€ 2.812,--	€ 3.410,--	€ 4.140,--	€ 5.065,--
Opties					
Hydr. set + aftakasaandrijving	€ 1.150,--	-	-	-	-
Kuisvormige Beitel	€ 357,--	€ 357,--	€ 357,--	€ 392,--	€ 392,--
Hydr. kabel met vanghaak	€ 1.176,--	€ 1.176,--	€ 1.303,--	€ 1.316,--	€ 1.316,--
Hydr. kabel met bomenklem	€ 1.281,--	€ 1.281,--	€ 1.408,--	€ 1.422,--	€ 1.422,--

