

Tuchel Farm-Clean

Technische gegevens	Prijs in €
Standaard uitvoering met Honda GCV 160 benzine motor, met elektrische starter, 5,5 PK / 4 kw, aangedreven door een hydrauliekmotor, wielen met grote akkerprofielbanden (veel bodemvrijheid), uitgerust met hydrauliekaansluitingen t.b.v. aanbouwwerktuigen	1.917
Rijsnelheid van 3,7 km/h, besturing via stang en het wiel (geen koppelingskabels)	378
Akkerprofielbanden extra breed 16 x 6.50 x 8 (ø 400 mm)	206
Aanbouwwerktuigen	
Mestschuif 1.000 mm V-vormig incl. niveauregeling. Gegalvaniseerd, voorzien van dubbele PU strip, garandeert een gemakkelijke en vlotte reiniging van de roostervloer, zelfs bij weinig ruimte	497
Zijborstel ø 600 mm 100% PPN	864
Voerschuif 1.110 mm. naar rechts en links draaibaar incl. niveauregeling	486
Sneeuwschuif 950 mm. / hoogte 400 mm. naar rechts en links draaibaar	386
Veegmachine ø 320mm 100 % PPN, hydraulisch aangedreven, naar rechts en links verstelbaar incl. niveauregeling, poedergecoat 750 mm	824
Opvangbak 750 mm t.b.v. bovenstaande veegmachine	253
Veegmachine ø 320mm 100 % PPN, hydraulisch aangedreven, naar rechts en links verstelbaar incl. niveauregeling, poedergecoat, 1.000 mm	1.056
Opvangbak 1.000 mm t.b.v. bovenstaande veegmachine	410
Radiaalborstel ø 800 mm 100% PPN, hydraulisch aangedreven en naar rechts en links verstelbaar inclusief niveauregeling	967
Onkruidborstel ø 600 mm platstaal, hydraulisch aangedreven en naar rechts en links verstelbaar	951

