

Tuchel Trac Mini 2 M

Technische gegevens	Prijs in €
Standaard uitvoering met Briggs & Stratton Series 950E, 1 cilinder luchtgekoelde benzine motor, met Elektro starter en repeteerstarter, 4,9 kW (6,6 PK / 3600 U/min), hydrostatische voorwielaandrijving met V-snaar, snelheid vooruit 6,3 km/u en achteruit 5,5 km/u, mechanische handrem, mechanische besturing, 3 akkerprofiel banden, beschermbeugel voor het achterwiel, mechanische hefinrichting met snelwisselraam eigen gewicht 225 kg, hoogte 1260 mm, lengte 1670 mm en breedte 830 mm, draaicirkel binnenkant 490mm	3.980
Aanbouwwerktuigen	
Mestschuif 1050 mm V-vormig, dubbel met vulkolan-slijtstrip speciaal voor stalroosters	450
Voerschuif/sneeuwschuif 1350 mm naar rechts en links draaibaar, gepoedercoat met slijtvaste vulkolanstrip t.b.v. aanschuiven van voer in de voergang	470

Tuchel Trac Mini 2 H

Technische gegevens	Prijs in €
Standaard uitvoering met Honda GXV 340, 1 cilinder luchtgekoelde benzine motor, elektrische starter en repeteerstarter, 6,6 kW (9 PK / 3600 U/min), hydrostatische voorwielaandrijving met V-snaar, snelheid vooruit 6,3 km/u en achteruit 5,5 km/u, mechanische handrem, mechanische besturing, 3 akkerprofiel banden, beschermbeugel voor het achterwiel, handgreep, buitenwerkende hydrauliek standaard met 1x DW - ventiel, hydraulische hefinrichting enkelwerkend met zweefstand en snelwisselraam, hydrauliek opbrengst 9,8 l/min bij 180 bar, oliehoeveelheid traploos instelbaar, hydrauliektank 16,5 liter inhoud, eigen gewicht 280 kg, hoogte 1260 mm, lengte 1690 mm en breedte 835 mm, draaicirkel 490mm binnenkant	5.810
Aanbouwwerktuigen	
Mestschuif 1050 mm V-vormig, dubbel met vulkolan-slijtstrip speciaal voor stalroosters eventueel met zijborstel ø 600mm 100% PP, hydraulisch zwenken en mechanisch instelbaar tegen meerprijs op aanvraag	450
Voerschuif/sneeuwschuif 1350 mm naar rechts en links draaibaar, gepoedercoat met slijtvaste vulkolanstrip t.b.v. aanschuiven van voer in de voergang	470
Voerschuif/sneeuwschuif 1350 mm naar rechts en links draaibaar, gepoedercoat met slijtvaste vulkolanstrip t.b.v. aanschuiven van voer in de voergang met hydraulische schuinstelling alleen voor type MINI 2H	720
Radiaalborstel ø 1050 mm 100% PPN, hydraulisch links/rechts draaien	745
Radiaalborstel ø 1050 mm 100% PPN, hydraulisch links/rechts draaien, met zwadbord	855
Onkruidborstel kombi strippen/bundels ø 750 mm , hydraulisch linksom/rechtsom draaien	1.146

