

Tuchel Trac Mini 2 M

Technische gegevens	Prijs in €
Standaard uitvoering met Briggs & Stratton serie 950E, 1 cilinder luchtgekoelde benzine motor, met Elektro starter en repeteerstarter, 4,9 kW (6,6 PK / 3600 U/min), hydrostatische voorwielaandrijving met V-snaar, snelheid vooruit 6,3 km/u en achteruit 5,5 km/u, mechanische handrem, mechanische besturing, 3 akkerprofielbanden, beschermbeugel voor het achterwiel, mechanische hefinrichting met snelwisselraam eigen gewicht 250 kg, hoogte 1.260 mm, lengte 1.670 mm en breedte 830 mm, draaicirkel binnenkant 490 mm. Urenteller. Spatwaterdicht contactslot	4.020
Aanbouwwerktuigen	
Mestschuif 1.050 mm. V-vormig, dubbel met vulkolan-slijtstrip speciaal voor stalroosters	455
Voerschuif/sneeuwschuif 1.350 mm. naar rechts en links draaibaar, gepoedercoat met slijtvaste vulkolanstrip t.b.v. aanschuiven van voer in de voergang	475

Tuchel Trac Mini 2 H

Technische gegevens	Prijs in €
Standaard uitvoering met Honda GXV 340, 1 cilinder luchtgekoelde benzine motor, elektrische starter en repeteerstarter, 6,6 kW (9 PK / 3600 U/min), hydrostatische voorwielaandrijving met V-snaar, snelheid vooruit 6,3 km/u en achteruit 5,5 km/u, mechanische handrem, mechanische besturing, 3 akkerprofiel banden, beschermbeugel voor het achterwiel, handgreep, buitenwerkende hydrauliek standaard met 1x DW - ventiel, hydraulische hefinrichting enkelwerkend met zweefstand en snelwisselraam, hydrauliek opbrengst 9,8 l/min bij 180 bar, oliehoeveelheid traploos instelbaar, hydrauliektank 16,5 liter inhoud, eigen gewicht 280 kg, hoogte 1.260 mm, lengte 1.690 mm en breedte 835 mm, draaicirkel 490mm binnenkant	5.868
Aanbouwwerktuigen	
Mestschuif 1.050 mm V-vormig, dubbel met vulkolan-slijtstrip speciaal voor stalroosters met zijborstel ø 600mm 100% PP, hydraulisch zwenken en mechanisch in hoogte verstelbaar. Alleen voor type MINI 2H	1.404
Voerschuif/sneeuwschuif 1350 mm. naar rechts en links draaibaar, gepoedercoat met slijtvaste vulkolanstrip t.b.v. aanschuiven van voer in de voergang	475
Voerschuif/sneeuwschuif 1350 mm naar rechts en links draaibaar, gepoedercoat met slijtvaste vulkolanstrip t.b.v. aanschuiven van voer in de voergang met hydraulische schuinstelling alleen voor type MINI 2H	727
Veegmachine 1000 mm. Borstel ø 320 mm, Steunwielen ø 140 mm. Met ingebouwde hydro motor. Incl. spatwaterbeveiliging voor veegwalsvrijloop. Alleen voor type MINI 2H	980
Opvangbak, mechanisch te legen met vrijveeg modus	286
Instrooibak met electroaandrijving (24V). Inhoud 48 liter. Met volle accu twee uur werkend. Incl. oplader. Voor materialen als zaagsel, stromeel, kalk incl. traploos instelbare doseerschuij, variabele toerentalregeling van de transportband: uitworp in rijrichting rechts, positie van de instrooier: achterzijde boven 3° steunwiel.	2.445
Radiaalborstel ø 1050 mm 100% PPN, hydraulisch links/rechts draaien Alleen voor type MINI 2H	752
Meerprijs zwaddoek radiaalborstel (links)	93
Radiaalborstel ø 1050 mm (uitvoering zie hierboven) echter met voergeleidingsplaat (links) voor optimaal reinigen	864

Onkruidborstel ø 750 mm. Plaatborstel 100% vlakstaal. Incl. mechanische zwenkinrichting (re/li), neerzetsteun. Plaatborstel links/rechtsdraaiend met mechanische schuinstelling, variabel spatscherm.	954
Onkruidborstel ø 750 mm . Staalbundels en vlakstaal. Incl. mechanische zwenkinrichting (re/li), neerzetsteun. Plaatborstel links/rechtsdraaiend met mechanische schuinstelling, variabel spatscherm.	1.157
Hoogkiepbak breedte 870 mm. Inhoud 50 liter, Hydraulisch kiepbaar.	679

