

Tuchel - Trac Trio

Technische gegevens	Prijs in €
Standaard uitvoering met dieselmotor Kubota 10.3 KW (14 PK) watergekoeld, 2 dubbelwerkende ventielen, aandrijving hydraulisch op alle 3 wielen, standaard stuurbekrachting, 2 rijsnelheden, bandenmaat standaard 18 x 950 - 8 akkerprofiel, mechanische handrem, hydrauliek standaard met 1x DW - ventiel, 1x lek-olie aansluiting, olietank inhoud 65 liter, voertuig breedte 925 mm, werkdruk 140 bar en hydrauliekopbrengst 25 l/min bij 3200 omw/min, eigen gewicht bedrijfsklaar 642 kg, hefvermogen aan de hefkogels 350 kg, met snelwisselraam	12.680
Zoals bovenstaand aangegeven met Kubota Dieselmotor 3 cilinder watergekoeld 14.9 kW (20 PK) bij 3600 omw/min	13.581
Opties	
Gazonbanden 18 x 850 - 8 rondom meerprijs	349
Gewicht 60 kg aan de achterzijde gemonteerd (geschroefd)	434
Rolbeugel	919
doorzichtig kunststof dak (alleen te leveren i.c.m. rolbeugel)	328
Trekhaak met kogelkop	227
Schijnwerper (voor of achterzijde)	285
Schijnwerper (voor en achterzijde)	405
Banden gevuld met magnesiumchloride	101 per stuk
Banden gevuld met polyurethaan	175 per stuk
Motor voorverwarming 230 V	294
Aanbouwwerktuigen	
Instrooibak E (zelf ladend) inhoud 450 liter, afvoerband aangedreven d.m.v. 32 cc motor, doseerschuiф om de hoeveelheid strooisel aan te passen, incl. roerder om brugvorming te voorkomen, roervijzel met rechte of Y-vormige vingers	4.875
Hydraulische kipinrichting noodzakelijk bij Trio om zelf te kunnen laden	1.062
Vaste aanbouw aan de Trio zonder kipmogelijkheid / of aan kleine wiellader	402
Afdekzeil t.b.v. instrooibak E past ook met de opzetranden	396
Mestschuif (breedte 1450 mm)	397
Zijborstel ø 750 mm, 100% PPN , hydraulisch zwenkend	1.366
Meerprijs zijborstel ø 850mm, 100% PPN	102
Opzetrand 170 liter (totaal 620 liter)	151
Opzetrand 375 liter deze kan het zicht naar voren belemmeren (totaal 825 liter)	265
Snelwissel adapter om sneller te kunnen wisselen van werktuigen (bij gebruik instrooibak)	219



Instrooibak F (handmatig laden) 160 liter met voervijzel, 32 cc hydro motor voor de afvoerband, traploos instelbare snelheid t.b.v. de roervijzel en afvoerband (voor een optimale dosering van de hoeveelheid)	4.896
Opname t.b.v. aanbouw aan de Tuchel-Trac Trio	402
Mestschuif (breedte 1450 mm)	387
Zijborstel ø 750 mm, 100% PPN voor montage aan de zijkant van de instrooibak, hydraulisch verstelbaar (1 x extra DW ventiel noodzakelijk)	1.458
Meerprijs zijborstel ø 850mm, 100% PPN	102
Snelwisselraam voor Tuchel Trac Trio	219
Mestschuif breed 1300 mm / 350 mm hoog, verstelbaar met snelwisselsysteem, 2 delig	909
Hydraulische verstelling	216
Zijborstel ø 750 mm 100 % PPN t.b.v. Mestschuif (2 x extra DW ventiel noodzakelijk)	1.114
Voervijzel 1100 mm werkbreedte met snelwisselsysteem	2.474
Meerprijs voervijzelopname t.b.v. kleine wiellader	895
Radiaalborstel ø 1200 mm 100 % PPN met snelwisselsysteem	1.523

