

Tuchel - Trac Trio

Technische gegevens	Prijs in €
Standaard uitvoering met dieselmotor Kubota 10.3 KW (14 PK) watergekoeld, 2 dubbelwerkende ventielen, aandrijving hydraulisch op alle 3 wielen, standaard stuurbekrachting, 2 rijsnelheden, bandenmaat standaard 18 x 950 - 8 akkerprofiel, mechanische handrem, hydrauliek standaard met 1x DW - ventiel, 1x lek-olie aansluiting, olietank inhoud 65 liter, voertuig breedte 925 mm, werkdruk 140 bar en hydrauliekopbrengst 25 l/min bij 3200 omw/min, eigen gewicht bedrijfsklaar 642 kg, hefvermogen aan de hefkogels 350 kg, met snelwisselraam	12.431
Zoals bovenstaand aangegeven met Kubota Dieselmotor 3 cilinder watergekoeld 14.9 kW (20 PK) bij 3600 omw/min	13.315
Opties	
Gazonbanden 18 x 850 - 8 rondom meerprijs	342
Gewicht 60 kg aan de achterzijde gemonteerd (geschroefd)	425
Rolbeugel	901
doorzichtig kunststof dak (alleen te leveren i.c.m. rolbeugel)	322
Trekhaak met kogelkop	223
Schijnwerper (voor of achterzijde)	279
Schijnwerper (voor en achterzijde)	397
Banden gevuld met magnesiumchloride	99 per stuk
Banden gevuld met polyurethaan	172 per stuk
Motor voorverwarming 230 V	288
Aanbouwwerktuigen	
Instrooibak E (zelf ladend) inhoud 450 liter, afvoerband aangedreven d.m.v. 32 cc motor, doseerschuiф om de hoeveelheid strooisel aan te passen, incl. roerder om brugvorming te voorkomen, roervijzel met rechte of Y-vormige vingers	4.779
Hydraulische kipinrichting noodzakelijk bij Trio om zelf te kunnen laden	1.041
Vaste aanbouw aan de Trio zonder kipmogelijkheid / of aan kleine wiellader	394
Afdekzeil t.b.v. instrooibak E past ook met de opzetranden	388
Mestschuif (breedte 1450 mm)	389
Zijborstel ø 750 mm, 100% PPN , hydraulisch zwenkend	1.339
Meerprijs zijborstel ø 850mm, 100% PPN	100
Opzetrand 170 liter (totaal 620 liter)	148
Opzetrand 375 liter deze kan het zicht naar voren belemmeren (totaal 825 liter)	217
Snelwissel adapter om sneller te kunnen wisselen van werktuigen (bij gebruik instrooibak)	215



Instrooibak F (handmatig laden) 160 liter met voervijzel, 32 cc hydro motor voor de afvoerband, traploos instelbare snelheid t.b.v. de roervijzel en afvoerband (voor een optimale dosering van de hoeveelheid)	4.800
Opname t.b.v. aanbouw aan de Tuchel-Trac Trio	394
Mestschuif (breedte 1450 mm)	389
Zijborstel ø 750 mm, 100% PPN voor montage aan de zijkant van de instrooibak, hydraulisch verstelbaar (1 x extra DW ventiel noodzakelijk)	1.429
Meerprijs zijborstel ø 850mm, 100% PPN	100
Snelwisselraam voor Tuchel Trac Trio	215
Mestschuif breed 1300 mm / 350 mm hoog, verstelbaar met snelwisselsysteem, 2 delig	891
Hydraulische verstelling	212
Zijborstel ø 750 mm 100 % PPN t.b.v. Mestschuif (2 x extra DW ventiel noodzakelijk)	1.092
Voervijzel 1100 mm werkbreedte met snelwisselsysteem	2.425
Meerprijs voervijzelopname t.b.v. kleine wiellader	877
Radiaalborstel ø 1200 mm 100 % PPN met snelwisselsysteem	1.493

