

Tuchel - Trac Trio

Technische gegevens	Prijs in €
Standaarduitvoering: bedrijfsklaar, (Breedte 925 mm) uitgerust met: Twee dubbelwerkende ventielen, lekolieaansluiting, hydraulische hefinrichting voor opname van verschillende aanbouw, aandrijving hydraulisch op drie wielen (akker), GFK-kap, volledig zwenkbaar; Kubota-dieselmotor, hydraulisch vermogen: 25 /min bij 3200 omw/min; 2 cilinders (watergekoeld) 10,3kW (14 PK) bij 3200 omw/min, bedrijfsurenteller, draaicirkel 920/1460 mm (binnen/buiten); elektrische starter; twee rijshelmen; vooruit, achteruit; hydraulische vierwielaandrijving; hydraulische sturing; opname snelwisselraam (SWE) aan het voertuig voor opname van aanbouwtoestellen.	12.934
Zoals bovenstaand aangegeven met Kubota Dieselmotor 3 cilinder watergekoeld 14.9 kW (20 PK) bij 3600 omw/min	13.853
Opties	
Gazonbanden	356
Gewicht 60 kg aan de achterzijde gemonteerd (geschroefd)	443
Rolbeugel	937
Transparant kunststof dak (alleen te leveren i.c.m. rolbeugel)	335
Trekhaak met kogelkop	232
Schijnwerper (voor en achterzijde)	341
Banden gevuld met magnesiumchloride	103 per stuk
Banden gevuld met polyurethaan	179 per stuk
Motor voorverwarming 230 V	300
Hydraulische topstang ideaal voor gebruik hoogkiepbak 1x DW ventiel noodzakelijk. (Niet geschikt voor instrooibak)	321
Aanbouwwerktuigen	
Instrooibak E (zelf ladend) inhoud 450 liter, afvoerband aangedreven d.m.v. 32 cc motor, doseerschuiф om de hoeveelheid strooisel aan te passen, incl. roerder om brugvorming te voorkomen, roervijzel met rechte of Y-vormige vingers	4.973
Hydraulische kipinrichting noodzakelijk bij Trio om zelf te kunnen laden	1.083
Vaste aanbouw aan de Trio zonder kipmogelijkheid / of aan kleine wiellader	410
Afdekzeil t.b.v. instrooibak E past ook met de opzetranden	404
Mestschuif (breedte 1.450 mm)	405
Zijborstel ø 750 mm, 100% PPN , hydraulisch zwenkend	1.393
Zijborstel ø 850 mm, 100% PPN, zoals bovenstaand	1.497
Opzetrand 170 liter (totaal 620 liter)	154
Opzetrand 375 liter deze kan het zicht naar voren belemmeren (totaal 825 liter)	270
Snelwissel adapter om sneller te kunnen wisselen van werktuigen (bij gebruik instrooibak)	223



Instrooibak F (extern laden) 160 liter met voervijzel, 32 cc hydro motor voor de afvoerband, traploos instelbare snelheid t.b.v. de roervijzel en afvoerband (voor een optimale dosering van de hoeveelheid)	4.994
Opname t.b.v. aanbouw aan de Tuchel-Trac Trio	410
Mestschuif (breedte 1.450 mm)	405
Zijborstel ø 750 mm, 100% PPN voor montage aan de zijkant van de instrooibak, hydraulisch verstelbaar (1 x extra DW ventiel noodzakelijk)	1.487
Zijborstel ø 850mm, 100% PPN, zoals bovenstaand	1.591
Snelwisselraam voor Tuchel Trac Trio	223
Mestschuif breed 1.300 mm / 350 mm hoog, verstelbaar met snelwisselsysteem, 2 delig	927
Hydraulische verstelling	220
Zijborstel ø 750 mm 100 % PPN t.b.v. Mestschuif (2 x extra DW ventiel noodzakelijk)	1.136
Mestschuif breed 1.600 mm, hydraulisch verstelbaar (2 cilinders)	1.353
Voervijzel 1.100 mm werkbreedte met snelwisselsysteem. Hydraulisch vermogen van 20 tot max. 50 l/min bij 160 bar. Snelwisselsysteem voor TRIO.	2.523
Krachtvoer verdeler t.b.v. voervijzel	1.207
Afdekzeil voor krachtvoerverdeler	218
Meerprijs voervijzel t.b.v. wiellader opname	913
Tevens beschikbaar veegmachine simplex 1200 mm en sneeuwschuif L-SK 1250 mm. Voor prijzen zie verderop in catalogus.	-
Radiaalborstel ø 1200 mm 100 % PPN met snelwisselsysteem	1.553
Mulch maaidek 1100 m m. 2 messen, hydraulisch aangedreven, 4 stuurwielen ø 180 x 50 mm. In hoogte verstelbaar via afstandsringen op de zwenkwielen. 3D-niveaucompensatie, vereiste oliehoev. 25 liter bij 150 bar, incl. snelwisselraam voor Trio	2.349
Onkruidborstel ø 750 mm. Plaatborstel 100% vlakstaal. Incl. hydraulische zwenkinrichting (rechts/links) via 2 cilinders, twee in hoogte verstelbare steunwielen 150 x 50 mm. Plaatborstel links/rechtsdraaiend met mechanische hellingverstelling, variabel spatscherm	1.304
Onkruidborstel ø 750 mm staalbundels en vlakstaal. Incl. hydraulische zwenkinrichting (rechts/links) via 2 cilinders, twee in hoogte verstelbare steunwielen 150 x 50 mm. Plaatborstel links/rechtsdraaiend met mechanische hellingverstelling, variabel spatscherm	1.510
Onkruidborstel ø 750 mm 2 rijen vlakstaalbundels. Incl. hydraulische zwenkinrichting (rechts/links) via 2 cilinders, twee in hoogte verstelbare steunwielen 150 x 50 mm. Plaatborstel links/rechtsdraaiend met mechanische hellingverstelling, variabel spatscherm	1.476
Hoogkiepbak 1020 mm. Inhoud 210 liter, Hydraulisch kiepbaar. Hydraulische topstang aanbevolen (zie vorige pagina)	1.373

