

## Tuchel - Trac Trio

<b>Technische gegevens</b>	Prijs in €
Standaarduitvoering: bedrijfsklaar, (Breedte 925 mm) uitgerust met: Twee dubbelwerkende ventielen, lekolieaansluiting, hydraulische hefinrichting voor opname van verschillende aanbouw, aandrijving hydraulisch op drie wielen (akker), GFK-kap, volledig zwenkbaar; Kubota-dieselmotor, hydraulisch vermogen: 25 /min bij 3200 omw/min; 2 cilinders (watergekoeld) 10,3kW (14 PK) bij 3200 omw/min, bedrijfsurenteller, draaicirkel 920/1460 mm (binnen/buiten); elektrische starter; twee rijshelmen; vooruit, achteruit; hydraulische vierwielaandrijving; hydraulische sturing; opname snelwisselraam (SWE) aan het voertuig voor opname van aanbouwtoestellen.	13.452
Zoals bovenstaand aangegeven met Kubota Dieselmotor 3 cilinder watergekoeld 14.9 kW (20 PK) bij 3600 omw/min	14.408
<b>Opties</b>	
Gazonbanden	371
Gewicht 60 kg aan de achterzijde gemonteerd (geschroefd)	461
Rolbeugel	975
Transparant kunststof dak (alleen te leveren i.c.m. rolbeugel)	349
Trekhaak met kogelkop	242
Schijnwerper (voor en achterzijde)	355
Banden gevuld met magnesiumchloride	108 per stuk
Banden gevuld met polyurethaan	187 per stuk
Motor voorverwarming 230 V	312
Hydraulische topstang ideaal voor gebruik hoogkiepbak 1x DW ventiel noodzakelijk. (Niet geschikt voor instrooibak)	334
<b>Aanbouwwerktuigen</b>	
Instrooibak E (zelf ladend) inhoud 450 liter, afvoerband aangedreven d.m.v. 32 cc motor, doseerschuij om de hoeveelheid strooisel aan te passen, incl. roerder om brugvorming te voorkomen, roervijzel met rechte of Y-vormige vingers	5.172
Hydraulische kipinrichting noodzakelijk bij Trio om zelf te kunnen laden	1.127
Vaste aanbouw aan de Trio zonder kipmogelijkheid / of aan kleine wiellader	427
Afdekzeil t.b.v. instrooibak E past ook met de opzetranden	421
Mestschuif (breedte 1.450 mm)	422
Zijborstel ø 750 mm, 100% PPN, hydraulisch zwenkend	1.449
Zijborstel ø 850 mm, 100% PPN, zoals bovenstaand	1.557
Opzetrand 170 liter (totaal 620 liter)	161
Opzetrand 375 liter deze kan het zicht naar voren belemmeren (totaal 825 liter)	281
Snelwissel adapter om sneller te kunnen wisselen van werktuigen (bij gebruik instrooibak)	232



Instrooibak F (extern laden) 160 liter met voervijzel, 32 cc hydro motor voor de afvoerband, traploos instelbare snelheid t.b.v. de roervijzel en afvoerband (voor een optimale dosering van de hoeveelheid)	5.194
Opname t.b.v. aanbouw aan de Tuchel-Trac Trio	427
Mestschuif (breedte 1.450 mm)	422
Zijborstel ø 750 mm, 100% PPN voor montage aan de zijkant van de instrooibak, hydraulisch verstelbaar (1 x extra DW ventiel noodzakelijk)	1.547
Zijborstel ø 850mm, 100% PPN, zoals bovenstaand	1.655
Snelwisselraam voor Tuchel Trac Trio	232
Mestschuif breed 1.300 mm / 350 mm hoog, verstelbaar met snelwisselsysteem, 2 delig	965
Hydraulische verstelling	229
Zijborstel ø 750 mm 100 % PPN t.b.v. Mestschuif (2 x extra DW ventiel noodzakelijk)	1.182
Mestschuif breed 1.600 mm, hydraulisch verstelbaar (2 cilinders)	1.408
Voervijzel 1.100 mm werkbreedte met snelwisselsysteem. Hydraulisch vermogen van 20 tot max. 50 l/min bij 160 bar. Snelwisselsysteem voor TRIO.	2.624
Krachtvoer verdeler t.b.v. voervijzel	1.256
Afdekzeil voor krachtvoerverdeler	227
Meerprijs voervijzel t.b.v. wiellader opname	950
Tevens beschikbaar veegmachine simplex 1200 mm en sneeuwschuif L-SK 1250 mm. Voor prijzen zie verderop in catalogus.	-
Radiaalborstel ø 1200 mm 100 % PPN met snelwisselsysteem	1.616
Mulch maaidek 1100 m m. 2 messen, hydraulisch aangedreven, 4 stuurwielen ø 180 x 50 mm. In hoogte verstelbaar via afstandsringen op de zwenkwielen. 3D-niveauprobleem, vereiste oliehoev. 25 liter bij 150 bar, incl. snelwisselraam voor Trio	2.443
Onkruidborstel ø 750 mm. Plaatborstel 100% vlakstaal. Incl. hydraulische zwenkinrichting (rechts/links) via 2 cilinders, twee in hoogte verstelbare steunwielen 150 x 50 mm. Plaatborstel links/rechtsdraaiend met mechanische hellingverstelling, variabel spatscherm	1.357
Onkruidborstel ø 750 mm staalbundels en vlakstaal. Incl. hydraulische zwenkinrichting (rechts/links) via 2 cilinders, twee in hoogte verstelbare steunwielen 150 x 50 mm. Plaatborstel links/rechtsdraaiend met mechanische hellingverstelling, variabel spatscherm	1.571
Onkruidborstel ø 750 mm 2 rijen vlakstaalbundels. Incl. hydraulische zwenkinrichting (rechts/links) via 2 cilinders, twee in hoogte verstelbare steunwielen 150 x 50 mm. Plaatborstel links/rechtsdraaiend met mechanische hellingverstelling, variabel spatscherm	1.536
Hoogkiepbak 1020 mm. Inhoud 210 liter, Hydraulisch kiepbaar. Hydraulische topstang aanbevolen (zie vorige pagina)	1.428

